



※マストは製品に含まれません。

■ 仕様 ■

- ・形式 単一型(V)1/2λ 短縮型
- ・周波数 27MHz帯 ※一帯指定にて
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 1.5:1以下(中心周波数において)
- ・利得 公称 0dBi
- ・絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・最大入力 50W以下
- ・耐風速 40m/sec.(瞬間最大風速)
- ・接続端子 M-JまたはN-J型
- ・全長 約3m
- ・質量 約530g
- ・周波数特性表(VSWR)は別紙にてご確認ください。
- ・RoHS非対応

※ 取付け金具は
ステンレス製(別売)
も準備しています。

※ 雷などの対策について
アンテナの同軸ケーブル(コネクター部分)には季節や地域の
気候条件等により静電気等が発生する事があります。
対策として無線機とアンテナの間に市販の同軸避雷器などを
挿入して下さい。

※ 製品に添付された周波数特性表は、使用環境(測定条件)
で記載内容と異なる場合があります。したがって、記載内容は
そのすべてを保証するものではありません。

9	取付け金具	アルミ	2個	φ20~57対応
8	エレメント	SUS	一式	φ1.6
7	短縮コイル			
6	誘電体ロッド	F,R,P+Cu		φ6、黒色
5	継手金具	BS		差込み式、メッキ仕上げ
4	レドーム	F,R,P		二段式、白色塗装
3	サポーター	F,R,P		φ25、黒色塗装
2	コネクター管	BS		メッキ仕上げ
1	コネクター			
部番	名称	材質		数量