


■ 仕様 ■

- ・ 形 式 単一型(V)1/2λ短縮型
- ・ 周 波 数 76~90MHz ※一指定にて
- ・ 入力インピーダンス 50Ω
- ・ 定在波比 1.5:1以下(中心周波数において)
- ・ 利 得 1.57 dBi以下(公称)
- ・ 絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・ 最大入力 10W以下
- ・ 全 長 約 1.2m
- ・ 質 量 約300g
- ・ 接 栓 BNC-P型
- ・ 周波数特性表(VSWR)は別紙添付データにてご確認下さい。



※ 雷などの対策について

アンテナの同軸ケーブル(コネクター部分)には季節や地域の気候条件等により静電気等が発生する事があります。対策として無線機とアンテナの間に市販の同軸避雷器などを挿入して下さい。

※ 製品に添付された周波数特性表は、使用環境(測定条件)で記載内容と異なる場合があります。したがって、記載内容はそのすべてを保証するものではありません。

8	ラジエーター	SUS	一式	A-φ2.5 B-φ1.6
7	給電部			
6	ラジアル	SUS		φ1.6
5	短縮コイル			
4	支持ポール	F.R.P		φ14 FRP 白
3	取り付け金具	SUS		φ19~55 マスト対応
2	同軸ケーブル			5D-2V 10m
1	接 栓	Bs		
部番	名 称	材 質	数 量	備 考